

TUNTAS[®]

FIRE EXTINGUISHER

YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY

PRODUCT CATALOG

FIRE EXTINGUISHER PORTABLE

*Perlindungan Maksimal
untuk Keselamatan Anda*



EFFECTIVE
FIRE PROTECTION



HIGH QUALITY
& DURABILITY



EASY TO USE
& MAINTAIN



TRUSTED
BRAND



**Fire Today,
Safety Tomorrow**



INFO LEBIH LANJUT
HUBUNGI

PT BERKAT NIAGA DUNIA



Jl. Cideng Barat No.47D, RT.9/RW.4,
Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	1.0 KG
Tekanan Kerja	12 Bar / 1.2 MPa
Tekanan Uji	25 Bar / 2.5 MPa
Tinggi Total	approx 300 mm
Diameter Tabung	85 mm
Berat Total (approx)	1.8 KG
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A :
Kayu, Kertas,
Plastik



Kelas B :
Cairan,
Minyak, Gas



Kelas C :
Peralatan Listrik
Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (PASS INSTRUCTIONS)



1. Tarik Pin
Pengaman



2. Arahkan Corong
ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas
Secara Bertahap



4. Sapukan Media
Secara Merata

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	2.0 KG
Tekanan Kerja	12 Bar / 1.2 MPa
Tekanan Uji	25 Bar / 2.5 MPa
Tinggi Total	approx 300 mm
Diameter Tabung	85 mm
Berat Total (approx)	2 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A :
Kayu, Kertas,
Plastik



Kelas B :
Cairan,
Minyak, Gas



Kelas C :
Peralatan Listrik
Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (PASS INSTRUCTIONS)



1. Tarik Pin
Pengaman



2. Arahkan Corong
ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas
Secara Bertahap



4. Sapukan Media
Secara Merata




DATA SHEET: APAR TUNTAS 3 KG

(Alat Pemadam Api Ringan)

SPESIFIKASI TEKNIS

Media Pemadam	Powder ABC (Multiguna)
Bahan Tampung	Baja Karbon (Tanpa Sambungan)
Cat	Merah (RAL 2000)
Tekanan Kerja	1.2 MPa (12 Bar)
Tekanan Uji	2.5 MPa (25 Bar)
Suhu Operasional	-20°C c/d +60°C
Efektivitas Pemadaman	13A 89B C
Jarak Pancar	≥ 4 Meter
Waktu Pancar	≥ 12 Detik

DIMENSI & BERAT



Tinggi Total	410 mm
Diameter	130 mm
Berat Bersih Media	3.0 KG
Berat Total (±)	4.5 KG

APLIKASI KELAS KEBAKARAN



A Padat Kayu, Kertas, Tekstil



B Cair Bensin,




C Listrik Panel, Kabel

- Pemadaman Cepat & Efektif
- Multiguna untuk Kelas Kebakaran A, B, & C
- Tabung Kuat & Tahan Karat
- Dilengkapi Manometer & Safety Valve
- Mudah Dioperasikan
- Desain Ergonomis & Ringan (Berat Total ± 4.5kg)

PETUNJUK PENGGUNAAN (PASS)



1. TARIK PIN



2. ARAHKAN SELANG



3. TEKAN TUAS



4. SAPUKAN KE API



PENYIMPANAN & PEMELIHARAAN

- ✓ Check Manometer Bulanan
- ✓ Hindari Sinar Matahari Langsung
- ✓ Penyimpahan
- ✓ Isi Ulang Sinar Setelah Penggunaan/Sesuai Jadwal



(021) 6327060 / (021) 6327065



info@bndsafety.net



PT BERKAT NIAGA DUNIA

Jl. Cideng Barat No. 470, RT.9/RW.4,
Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	4.0 KG
Tekanan Kerja	15 Bar / 1.5 MPa
Tekanan Uji	27 Bar / 2.7 MPa
Tinggi Total	approx 510 mm
Diameter Tabung	135 mm
Berat Total (approx)	approx 6.5 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Gas, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A :
Kayu, Kertas,
Plastik



Kelas B :
Cairan,
Minyak, Gas



Kelas C :
Peralatan Listrik
Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (PASS INSTRUCTIONS)



1. Tarik Pin
Pengaman



2. Arahkan Corong
ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas
Secara Bertahap



4. Sapukan Media
Secara Merata

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi	Nilai / Keterangan
Media Pemadam	Dry Chemical Powder ABC (Multipurpose)
Kapasitas Netto	5.0 KG
Tekanan Kerja	15 Bar / 1.5 MPa
Tekanan Uji	27 Bar / 2.7 MPa
Tinggi Total	approx 710 mm
Diameter Tabung	135 mm
Berat Total (approx)	approx 7.8 kg
Peringkat Kelas Kebakaran	A B C (Kayu, Cairan, Gas, Listrik)
Bahan Tabung	Baja Karbon Berkualitas Tinggi
Cat	Powder Coating Merah Tahan Karat



APLIKASI KELAS KEBAKARAN



Kelas A :
Kayu, Kertas,
Plastik



Kelas B :
Cairan,
Minyak, Gas



Kelas C :
Peralatan Listrik
Bertegangan

CARA PENGGUNAAN (PASS INSTRUCTIONS)



1. Tarik Pin Pengaman



2. Arahkan Corong ke Pangkal Api



3. Tekan Tuas Secara Bertahap



4. Sapukan Media Secara Merata



Article	YOC-002
Media	CO2
Capacity	10 KG
Diameter (mm)	152 mm
Cylinder Length (mm)	1070 mm

Cylinder Length (mm)	1070 mm
Cylinder Weight (kg)	22.4 kg
Wall Thickness min (mm)	5.9 mm
Working Pressure	200 bar
Test Pressure	300 bar

FIRE CLASS APPLICATION



Kelas B
(Cair, Minyak)



Kelas C
(Gas, Listrik)

FEATURES

- High-quality CO2 media
- Non-conductive discharge
- Ergonomic trolley design
- Robust cylinder construction
- Certified by relevant authorities



PT BERKAT NIAGA DUNIA



Telepon: (021) 6327060 / (021) 6327065



Email: info@bndsafety.net